



Article 29è.

A més de les prescripcions d'aquest capítol, s'aplicara a les llicències de reserves especials les disposicions sobre guals contingudes als articles 6è., 11è., 12è. i 19è. d'aquesta Ordenança.

CAPÍTOL V

DE LA CONSTRUCCIÓ DE LES I GUALS EN ELS ESPAIS PÚBLICS URBANS.

Article 30è.

1.- Definició: Zona per a trànsit peatonal, normalment situada entre l'encintat dels carrers i la façana de les parcel·les.

2.- Execució: La seva execució anirà a càrrec del/s propietari/s del solar que hi doni front a no ser que s'executi a través d'un projecte d'urbanització. En qualsevol cas, en finalitzar-se l'obra d'edificació que hi doni front la vorera ha d'estar feta i en perfecte estat d'ús.

3.- Tipus de construcció: La vorera està formada per encintat, sot-base, base i paviment.

- a) **ENCINTAT**: Format per les peces de vorada, que delimiten la zona de vorera per a pas peatonal amb la de vial de circulació rodada, aixecant el nivell de la vorera un mínim de 8 cms. Segueix el pendent del vial. Es imprescindible que estigui col·locat per a pavimentar la vorera. Col·locada sobre base de formigó R-150 de 20 cms. de gruix com a mínim.
- b) **SUB-BASE**: Normalment formada per la mateixa terra existent en el lloc, compactada.
- c) **BASE**: Formada per una capa de formigó, R-150, col·locada sobre la sub-base, de 10 cms. de gruix com a mínim, per a trànsit peatonal, i de 20 cms. de gruix en trànsit de vehicles (guals). Acabat reglejat.
- d) **PAVIMENT**: Col·locat sobre la base, amb rajoles hidràuliques de morter de ciment, panot de 20 cms. X 20 cms. X 2,5 cms. de gruix com a mínim, sobre suport de 2 cms. de sorra com a mínim, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment i beurada de ciment portland o bé col·locat amb morter de ciment portland a truc de maceta i beurada de ciment portland.
- e) **ACABAT**: Abans no s'endureixi la beurada, s'ha de netejar amb escombres i aigua les restes que no tapen les juntes, deixant-ne neta la superfície.

4.- Pendent: El pendent perpendicular a l'alineació de l'encintat, serà com a mínim de 0,5 %, i com a màxim de 1,1 %, per a desguàs. El pendent en el mateix sentit de l'encintat, serà el que porti aquest, sense que es produeixin discontinuitats, resalts ondulacions o altres que modifiquin un pendent continu.



5.- Tipus de panot: En general són els indicats a continuació, però si existeix una pavimentació diferent al costat de la que es vol construir cal informar-se a través dels Serveis Tècnics Municipals.

- a) En el casc urbà de Vilanova i la Geltrú: quatre pastilles amb quatre anelles.
- b) La Collada-els Sis Camins: quatre pastilles amb quatre anelles.
- c) En els altres sectors urbans es determinarà un tipus de panot en el seu moment oportú.

6.- Guals: És prohibit de produir discontinuïtat de pendents en la vorera respecte a l'encintat. Els guals es podran formar amb la substitució de les peces de vorada rectangulars axaflanada per peces de vorada remontable (tipus T-3H de la casa I.C.A. de 17 cms. d'amplada), en voreres a partir d'1,5 m. d'amplada. La vorada a substituir pot tenir una longitud igual a la porta d'entrada més 0,25 m. per cada banda.

- a) Quan l'encintat és de pedra, es rebaixarà fent un desvastat formant bisell i no posar vorada remontable.
- b) És prohibit rebaixar l'encintat de formigó existent per donar-li pendent.

CAPÍTOL VI

DE LES SANCIONS.

Article 31è.

1.- El qui construeixi un gual o senyali una reserva sense haver obtingut la corresponent llicència, serà requerit per l'Administració Municipal, perquè en el termini de quinze dies, torni a posar, al seu càrrec, la vorera al seu estat anterior.

2.- Tanmateix, si el gual o la reserva reuneixen els requisits establerts en aquesta Ordenança, l'infractor podrà, dintre del termini indicat, sol.licitar l'oportuna llicència, previ pagament dels drets dobles.

3.- Transcorregut l'esmentat termini sense haver sol.licitat la llicència, o reposat la vorera al seu estat anterior, l'Alcaldia imposarà a l'infractor una multa de 1000 pessetes, tantes vegades com dies persisteixi a la infracció.

Article 32è.

1.- En cas d'incompliment total o parcial d'allò establert en l'article 19è., el titular del gual serà requerit per l'Administració Municipal perquè en el termini de vuit dies esmeni la defectuosa conservació del gual.

2.- Transcorregut l'esmentat termini, de persistir el titular en la infracció, se l'imposarà per l'Alcaldia una multa de 500 pessetes, tantes vegades com dies persisteixi en la mateixa.



Article 33è.

Si transcorreguts trenta dies el titular del gual no hagués donat compliment a allò establert en els articles 31è. i 32è., serà realitzada l'obra al seu càrrec per l'Ajuntament.

Article 34è.

La placa de gual haurà d'ostentar la vinyeta adhesiva corresponent a l'any en curs. Les plaques de gual que no ostentin l'esmentat distintiu seran retirades de la façana de l'immoble pels Serveis Municipals corresponents, considerant-se suspesa la llicència de gual o reserva essent al seu càrrec els costos ocasionats.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.

1.- Els titulars de guals i reserves especials d'estacionament i aturada de vehicles actualment existents hauran de sol.licitar dins el termini de sis mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança, la renovació o canvi de la placa reglamentària segons nou model adoptat per l'Ajuntament.

2.- Les sol.licituds a què es refereix la disposició anterior hauran de presentar-se a les oficines d'aquest Ajuntament i seran preceptivament informades pels Serveis Tècnics i inspecció corresponents.

La present Ordenança fou aprovada per l'Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 24 de gener de 1994.

Segueixen les signatures de l'Alcalde Sr. Josep González i Rovira i del Secretari Sr. Jaume Sánchez i Isac.

Així mateix, aquesta Ordenança fou publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 106, de data 4 de maig de 1994.